



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt „**SAKRET Maschinen-Faserleichtputz mineralisch MAP-MFF**“

**Nr. 1006**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 998-1: LW-CS II-W2**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Leichtputzmörtel CS II für Innen und Außen**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
44379 Dortmund**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 4**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**nicht relevant**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
**nicht relevant**



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|--|
| Brandverhalten   | A1  | EN 998-1:2010                          |
| Wasseraufnahme   | W2  |  |
| Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung                           | NPD   |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                                       | ≤ 20  |  |
| Haftzugfestigkeit  | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>                                      |  |
| Haftzugfestigkeit nach Bewitterung                               | NPD   |  |
| Wärmeleitfähigkeit/Dichte  | ≤ 0,39 W/(m*K) für P=50%<br>≤ 0,44 W/(m*K) für P=90%          |  |
| Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)                    | NPD   |  |
| Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel                           | NPD   |  |
| Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel: | Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen |  |
| Gefährliche Substanzen   | Siehe SDB   |  |

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E

Name und Funktion

Dortmund, den 17.06.2013

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift