



LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

SAKRET Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

Nr. 3021

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 998-2: LW-M5

---

Verwendungszweck(e):

Leichtmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in  
Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk

---

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
44379 Dortmund

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

---

Harmonisierte Norm:

EN 998-2:2010

---

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432

---



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 5	System 2+	EN 998-2:2010
Mischungsverhältnis (bei Mörteln nach Rezept)	NPD		
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)		
Chloridgehalt	< 0,1 %		
Brandverhalten	A1		
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/( m <sup>2</sup> * min <sup>0,5</sup> )		
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,25 W/(m*K) für P = 50% ≤ 0,27 W/(m*K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)		
Dauerhaftigkeit	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E  
(Name und Funktion)

Dortmund, den 06.10.2015  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)