



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

SAKRET Silikon Dicht-E

Nr. 3565

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN15651-3565

Verwendungszweck(e):

1-komponentiger Silikondichtstoff, essigvernetzend; nicht-tragender
Dichtstoff für externe und interne Anwendungen: Verglasung,
Typ G - CC (G25 HM); Sanitär, Typ S (XS 1)

Hersteller:

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

EN 15651-2:2012-12
EN 15651-3:2012-12

Notifizierte Stelle(n):

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-2:2012-12 EN 15651-3:2012-12
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden		
Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Bestanden		
Rückstellvermögen	≥ 60 %		
Zugverhalten bei -30°C	≤ 0,9 MPa		
Zugverhalten unter Vorspannung, bei -30°C	Bestanden		
Mikrobiologisches Wachstum	0 oder 1		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E
(Name und Funktion)

Dortmund, den 03.08.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)