

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	<b>SAKRET Großformat Flex XLL</b>
Nr.	<b>2102</b>

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE S1</b>
Verwendungszweck(e)	<b>Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</b>
Hersteller	<b>SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg</b>
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 3</b>
Harmonisierte Norm	<b>EN 12004:2007+A1:2012</b>
Notifizierte Stelle(n)	<b>Kiwa Polymer Institut, 1119 MPA NRW, 0432</b>
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub> / A1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	siehe Sicherheitsdatenblatt		
Verbundfestigkeit			
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Dauerhaftigkeit			
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Günter Glock,  
Leiter F&E und QS  
(Name und Funktion)

Stefan Ruhland, Leiter Labor  
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 19.09.2014  
(Ort und Datum der  
Ausstellung)

i. V. 

i. V. 