

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	<b>SAKRET Hydrophbierung Hy</b>
Nr.	<b>3537.1</b>

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>SAKRET Hydrophbierung Hy</b>
Verwendungszweck(e)	<b>Hydrophobierende Imprägnierung für Beton und Stahlbeton sowie zementäre Untergründe.</b>  <b>Prinzip 1: Schutz gegen das Eindringen von Stoffen, Methode 1.1</b>  <b>Prinzip 2: Regulierung des Feuchtehaushaltes, Methode 2.1</b>  <b>Prinzip 8: Erhöhung des elektr. Widerstandes durch Begrenzung des Feuchtegehaltes, Methode 8.1</b>
Hersteller	<b>SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg</b>
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>System 2+</b>
Harmonisierte Norm	<b>EN 1504-2:2004</b>
Notifizierte Stelle(n)	<b>Kiwa Polymer Institut, 1119</b>

Erklärte Leistungen			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Eindringtiefe	Klasse I: < 10 mm	System 2+	<b>EN 1504-2:2004</b>
Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit	Absorptionskoeffizient <7,5% im Vergleich mit unbehandelter Probe <10% in Alkalilösung		
Koeffizient der Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse I: > 30%		
Masseverlust nach Frost-Tausalz-Wechselbeanspruchung	NPD		


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Günter Glock,  
Leiter F&E und QS  
(Name und Funktion)

Stefan Ruhland, Leiter Labor  
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 18.03.2015  
(Ort und Datum der  
Ausstellung)

i. V. 

i. V. 