

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET Kalkputz multi außen KPM A
Nr.	G10005

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	EN 998-1:2010 GP CS I
Verwendungszweck(e)	Normalputzmörtel CS I als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2010
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	System 4	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme:	W2		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 20		
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$:	$\leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland, Leiter Labor
(Name und Funktion)

Torsten Müller, Leiter F&E
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 14.06.2017
(Ort und Datum der
Ausstellung)

i. V.



i. A.

