

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt	SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAMsan
Nr. der LE/ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	1004.1

Verwendungszweck(e)	Normalputzmörtel CS III als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände		
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg		
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4		
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2016		
Erklärte Leistungen			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A2	System 4	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme:	W _{c2}		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	≤ 25		
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C)		
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} :	≤ 0,82 W/(m * K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m * K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland,
Leiter Labor
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 01.02.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

i. V. 