

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET Maschinen-Außenputz Faserleichtputz MAP-FL
Nr. der LE/ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	1026.1

Verwendungszweck(e)	Leichtputzmörtel CS II als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2016
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	$W_{c,2}$
Wasserdampfdurch- lässigkeit μ :	≤ 20
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$:	$\leq 0,25 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	NPD
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland, Leiter Labor
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 06.02.2018
(Ort und Datum der
Ausstellung)

i. V.

