



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Reinkalkputz RKP

Nr.: STS1012

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-1: 2010; GP-CS I

Verwendungszweck

Putzmörtel CS I für Wände, Decken und Pfeiler, für innen

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 gem. EN 998-1:2010

Harmonisierte Norm: EN 998-1:2010

Notifizierten Stelle: BAU-ZERT e.V. , Kenn-Nr. 0790

| Wesentliche Merkmale | erklärte Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1:2010 |
| Wasseraufnahme | wahlweise W0 oder W2 | EN 998-1:2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745) | EN 998-1:2010 |
| Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung | NPD | EN 998-1:2010 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild A,B oder C | EN 998-1:2010 |
| Haftzugfestigkeit nach Bewitterung | NPD | EN 998-1:2010 |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ (Tabellenwert nach EN 1745) | ≤ 0,61 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,66 W/(m·K) für P=90% | EN 998-1:2010 |
| Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln) | NPD | EN 998-1:2010 |
| Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel | NPD | EN 998-1:2010 |
| Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel | Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen | EN 998-1:2010 |
| Gefährliche Substanzen | siehe Sicherheitsdatenblatt | EN 998-1:2010 |

Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführer: Thomas Utermöller

Claußnitz, den 14.12.2015