

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET Schacht- und Sielbaumörtel SSM 20
Nr.	5005.2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	EN 998-2:2010 G M25
Verwendungszweck(e)	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung für Wände, Pfeiler und Trennwände innen und außen
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	EN 998-2:2010
Notifizierte Stelle(n)	Institut für Baustoffprüfung Waldkirch, 1350
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	System 2+	EN 998-2:2010
Druckfestigkeit:	M 25		
Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)		
Wasseraufnahme:	≤ 0,40 kg/(m ² * min ^{0,5})		
Chloridgehalt:	< 0,1 M-%		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} :	≤ 0,82 W/(m * K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m * K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland, Leiter Labor
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 25.10.2017
(Ort und Datum der Ausstellung)

i. V. 