

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET Vormauermörtel VZ
Nr. der LE/ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	3006.1

Verwendungszweck(e)	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung für Wände, Pfeiler und Trennwände innen und außen
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	EN 998-2:2016
Notifizierte Stelle(n)	Institut für Baustoffprüfung Waldkirch, 1350
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	A1
Druckfestigkeit:	M 5
Verbundfestigkeit	Haftscherfestigkeit: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M-%)
	Biegehaftzugfestigkeit: NPD
Wasseraufnahme:	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}0,5)$
Chloridgehalt:	$< 0,1 \text{ M-\%}$
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry,mat}}$:	$\leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Stoffe:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Ruhland, Leiter Labor
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 31.01.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

i. V. 