

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



für das Produkt	SAKRET Zargenvergussmörtel ZVG
Nr.	3009

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	EN 998-2:2010 G M10
Verwendungszweck(e)	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung für Wände, Pfeiler und Trennwände innen und außen
Hersteller	SAKRET GmbH Osterhagener Str. 2 37431 Bad Lauterberg
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	EN 998-2:2010
Notifizierte Stelle(n)	Institut für Baustoffprüfung Waldkirch, 1350
Erklärte Leistungen	

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	A1	System 2+	EN 998-2:2010
Druckfestigkeit:	M 10		
Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	0,15 N/mm ² <i>(Tabellenwert)</i>		
Wasseraufnahme:	NPD		
Chloridgehalt:	< 0,1 M-%		
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	15/35 <i>(Tabellenwert nach EN 1745)</i>		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$:	$\leq 0,82$ W/(m * K) für P=50% $\leq 0,89$ W/(m * K) für P=90% <i>(Tabellenwert nach EN 1745)</i>		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Günter Glock,
Leiter F&E und QS
(Name und Funktion)

Stefan Ruhland, Leiter Labor
(Name und Funktion)

Bad Lauterberg, 10.02.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

i. V.  i. V. 