



LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

SAKRET Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP-Ls

Nr. 6070

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 998-1 : LW CS II – W2

---

Verwendungszweck(e):

Leichtputzmörtel für den Innen- und Außen

---

Hersteller:

SAKRET Trockenbeton München GmbH & Co. KG  
Taufkirchner Straße 1  
D – 85649 Kirchstockach

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 nach EN 998-1

---

Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2010

---



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	System 4	EN 998-1
Druckfestigkeit	CS II	System 4	EN 998-1
Wasseraufnahme	W2	System 4	EN 998-1
Trockenrohdichte	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$	System 4	DIN EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)	System 4	EN 998-1
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	$\leq 20$	System 4	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ (Tabellenwert EN 1745)	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,43 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P = 90%	System 4	EN 998-1
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, ausgenommen Einlagenputzmörtel	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen	System 4	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt	System 4	EN 998-1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführer  
Günter Ganser



(Unterschrift)

Kirchstockach, den 10.01.2017  
(Ort und Datum der Ausstellung)