

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2001
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Putz- und Mauermörtel PM LE-Nr. 3002

1.	<p>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</p> <p style="text-align: center;">SAKRET Putz- und Mauermörtel PM</p> <p style="text-align: center;">Normalmauermörtel (G) nach EN 998-2:2010</p> <p style="text-align: center;">Normalputzmörtel (GP) CS II W0 nach EN 998-1:2010</p>						
2.	<p>Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</p> <p style="text-align: center;">Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung für Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen</p> <p style="text-align: center;">Normalputzmörtel für die Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung für den Innen- und Außenbereich</p>						
3.	<p>Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</p> <p style="text-align: center;">Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG SAKRET Trockenbaustoffe Deurlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: info@rygol-sakret.de</p>						
4.	<p>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p style="text-align: center;"><i>Die notifizierte Stelle GG Zert., Köln (Kennnummer 0785) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Kontrolle nach dem System 2+ (Mauermörtel) und vorgenommen und Folgendes ausgestellt</i></p> <p style="text-align: center;">Zertifikat der Werkseigenen Produktionskontrolle (Mauermörtel) 0785-CPR-21-007-13</p> <p style="text-align: center;">System der Leistungsbeständigkeit als Putzmörtel System 4</p>						
5.	<p>Erklärte Leistung</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Leistung</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">Harmonisierte technische</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische			
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische					



		Spezifikation
Druckfestigkeitsklasse	M 2,5	EN 998-2:2010
Bei Verwendung als Mauermörtel gemäß EN 998-2:2010		
Verbundfestigkeit (Tabellenwert)	0,15 N/mm ²	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	> 0,4 kg / (m ² *min ^{0,5})	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit (Tabellenwert)	15/35	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, mat.} (Tabellenwert)	0,82 W/(m*K) P=50%	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2:2010
Bei Verwendung als Putzmörtel gemäß EN 998-1:2010		
Trockenrohddichte	≤ 1800 kg/m ³	EN 998-1:2010
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS II	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild A	EN 998-1:2010
Kapillare Wasseraufnahme (Kategorie)	W0	EN 998-1:2010
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) (Tabellenwert)	15/35	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, mat.} (Tabellenwert)	0,82 W/(m*K) P=50%	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010
<p><i>Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</i></p> <p><i>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</i></p> <p><i>Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung</i> (Name und Funktion)</p> <p style="text-align: center;"><i>Dr. Joachim Korndörfer</i></p> <p>Painten, 09.12.15</p> <p style="text-align: center;">..... (Unterschrift)</p>		