

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2001
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Zementschweiß ZS

LE-Nr. 1072

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Normalputzmörtel nach DIN EN 998-1 GP CS IV W1						
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Chargennummer (=Herstelldatum) siehe Verpackung des Produktes						
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Normalputz nach DIN EN 998-1 GP CS IV W1 für innen						
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG SAKRET Trockenbaustoffe Deuerlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: info@rygol-sakret.de						
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht zutreffend						
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4						
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 998-1						
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist Nicht relevant						
9.	Erklärte Leistung						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 33%;">Leistung</th> <th style="width: 33%;">Harmonisierte technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trockenrohdichte</td> <td style="text-align: center;">ca 1800 kg/m³</td> <td style="text-align: center;">EN 1015-10</td> </tr> </tbody> </table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	Trockenrohdichte	ca 1800 kg/m³	EN 1015-10
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation					
Trockenrohdichte	ca 1800 kg/m³	EN 1015-10					

Druckfestigkeit	CS IV	EN 998-1
Kapillare Wasseraufnahme	W1	EN 1015-18
Wasserdampfdiffusionskoeffizient	≤ 25	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,83 W/(mK) P=50% ≤ 0,93 W/(mK) P=90%	EN 1745
Brandverhalten	A1 (nicht brennbar)	DIN 4102
Dauerhaftigkeit	Keine Leistung festgestellt	EN 998-2

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndörfer, Laborleitung
(Name und Funktion)

Painten, 25.06.2013.

.....

(Unterschrift)