



LEISTUNGERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt
SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB-2K flex

Nr.: 5015- 2016

1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 15814: PMB-CB2-W2A-C2A

Verwendungszweck

**Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMB) zur Abdichtung
von erdberührten Bauteilen, PMB-CB2-W2A-C2A**

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

System 3 für das Brandverhalten

harmonisierte Norm

EN 15814:2011 + A2:2012

Brandverhalten EN 13501-1

notifizierte Stelle:

Institut for Testing and Certification, 76302 Zlin; Tschechische Republik, Kenn.-Nr. 1023

MPA NRW, Brandprüfzentrum Erwitte, Kenn.- Nr. 0432

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	Klasse W2A	EN 15814:2011 + A2:2012
Rissüberbrückungsfähigkeit	Klasse CB2	EN 15814:2011 + A2:2012
Beständigkeit gegen Wasser	Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage	EN 15814:2011 + A2:2012
Biugsamkeit bei niedrigen Temperaturen	keine Risse	EN 15814:2011 + A2:2012
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	Kein Abrutschen und Ablaufen	EN 15814:2011 + A2:2012
Brandverhalten	Klasse E	EN 15814:2011 + A2:2012
Druckfestigkeit	Klasse C2A	EN 15814:2011 + A2:2012
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15814:2011 + A2:2012
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	erfüllt	EN 15814:2011 + A2:2012

*Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistungen.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dr. Klaus Hofmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Claußnitz, den 09.08.2016