



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

**SAKRET Brandschutzmörtel BRM**

Nr.: 3020-2015

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 998-2: G M10**

*Verwendungszweck*

**Normalmauermörtel nach Eigungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern  
und Trennwänden aus Mauerwerk für innen und außen**

*Hersteller*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 2+ gem. EN 998-2:2010**

*Harmonisierte Norm: EN 998-2:2010*

*Notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V., Kenn-Nr. 0790*

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit	M10	EN 998-2:2010
Mischverhältnis bei Mörtel nach Rezept	NPD	EN 998-2:2010
Anfangsscherfestigkeit	$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745)	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90% (DIN EN 1745)	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

*Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung.  
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

**Geschäftsführer: Thomas Utermöller**

Claußnitz, den 03.12.2015