



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

**SAKRET Dünnbettmörtel GMS/KMS**

Nr.: 3031-2017

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 998-2: T M10**

*Verwendungszweck*

**Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern  
und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen)**

*Hersteller*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 2+ gem. EN 998-2:2010**

*Harmonisierte Norm*

**Harmonisierte Norm: EN 998-2:2010**

**Notifizierte Stelle: BAU ZERT e.V., Kenn-Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit	M10	EN 998-2:2010
Mischungsverhältnis bei Mörtel nach Rezept	NPD	EN 998-2:2010
Anfangsscherfestigkeit	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745)	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0,61 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50% $\leq 0,66 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90% (DIN EN 1745)	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

*Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.*

*Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)*

*Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

ppa. Dr. Klaus Hoffmann

*Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik*

Petra Meier

*Technische Dokumentation*

Claußnitz, den 27.04.2017