



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Baurodumentenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Fassadenspachtel**

STS1021

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 998-1: GP-CS III-W2**

*Verwendungszweck*

**Normalputzmörtel CS III, W2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen**

*Hersteller*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 gem. EN 998-1:2010**

*Harmonisierte Norm: EN 998-1:2010*

*Notifizierte Stelle: Bau-Zert e.V., Kenn- Nr. 0790*

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

*Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.*

*Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)*

Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**ppa. Dr. Klaus Hoffmann**

*Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik*



**Petra Meier**

*Technische Dokumentation*

**Claußnitz, den 17.12.2016**