



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Baurodunktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Fassadenspachtel 240 leicht FP 240 L

Nr.: STS1028

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-1: GP-CS III-W_c2

Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS III, W_c2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 gem. EN 998-1

Harmonisierte Norm: EN 998-1:2016

Notifizierte Stelle: Bau-Zert e.V., Kenn- Nr. 0790

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistungen	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W _c 2	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,25 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,27 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann

Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Claußnitz, den 05.12.2018

Petra Meier

Technische Dokumentation