



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Filzputz FP 270**

Nr.: 1046

1. *eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**EN 998-1: GP-CS II-W2**
  
2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4*  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**
  
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*  
**Normalputzmörtel CS II, W2 für Wände, Decken und Pfeiler, innen und außen**
  
4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*  
**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG  
Industriestraße 1  
D-09236 Claußnitz**
  
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*  
**nicht relevant**
  
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*  
**System 4 gem. EN 998-1:2010**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle [BAU- Zert- Ost e.V. ] hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachungen, Bewertungen und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 4 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle**

**Werk Claußnitz Nr. SN.024.02.M-13**

**Werk Zeithain Nr. SN.024.01.M-13**

8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

*9. Erklärte Leistungen*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,67 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,76 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung

*ppa. Petra Meier, Laborleiterin Werk Claußnitz*

*Petra Meier*

Claußnitz, den 03.06.2013

ppa. Geschäftsleitung