



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Flexfliesenkleber faserarmiert FFK -F**

Nr.: 2035

*1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**EN 12004:2007+A1:2012 C 2TE -S1**

*2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4*

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

*3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke  
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:*

**Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen  
und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**

*4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG  
Industriestraße 1  
D-09236 Claußnitz**

*5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*

**nicht relevant**

*6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:*

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle BAU-ZERT-Ost e.V. hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachungen, Bewertungen und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
SN.024.01.M-15  
und für das Brandverhalten: Klassifizierungs-Nr.: 230004970-2-2**

8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1fl-s1	EN 12004: 2007 + A1:2012
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	siehe Sicherheitsdatenblatt	EN 12004: 2007 + A1:2012
Verbundfestigkeit		
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004: 2007 + A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004: 2007 + A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004: 2007 + A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Frost- Tauwechsellagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004: 2007 + A1:2012

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung

ppa. Petra Meier, Laborleiterin Werk Claußnitz



Claußnitz, den 11.06.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa. Geschäftsleitung  
(Unterschrift)