



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Kalkfeinputz**

STS 1023

*Eindeutiger Kenncode*  
**EN 998-1: GP-CS I-WO**

*Verwendungszweck*  
**Normalputzmörtel CS I, WO für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen**

*Hersteller*  
**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**  
**Industriestraße 1**  
**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*  
**System 4 gem. EN 998-1:2010**

*Harmonisierte Norm:* **EN 998-1:2010**  
*Die notifizierte Stelle:* **BAU- Zert e.V., Kenn- Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte (Tabellenwerte DIN EN 1745)	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}+\text{K})$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}+\text{K})$ für P=90%	EN 998-1:2010 EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010 EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N}/\text{mm}^2$ Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörteln:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

*Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für*

die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dr. Klaus Hoffmann  
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik



Petra Meier  
Technische Dokumentation

**Claußnitz, den 13.06.2017**