



**LEISTUNGERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

**SAKRET Kalk-Innenputz KIP**

**Nr.: 1033**

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 998-1: 2010; GP-CS I-W0**

*Verwendungszweck*

**Putzmörtel CS I für Wände, Decken und Pfeiler, für innen**

*Hersteller*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 gem. EN 998-1:2010**

*Harmonisierte Norm: EN 998-1:2010*

*Notifizierten Stelle: BAU-ZERT e.V. , Kenn-Nr. 0790*

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745)	EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ (Tabellenwert nach EN 1745)	≤ 0,61 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,66 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörtel	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	EN 998-1:2010

*Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

*Geschäftsführer: Thomas Utermöller*

**Claußnitz, den 17.12.2015**