



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Sanierputz grau SPG

Nr. 1008-2016

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-1: R-CS II

Verwendungszweck

**Sanierputzmörtel CS II für Wände Decken und Pfeiler
innen und außen**

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 gem. EN 998-1:2010

harmonisierte Norm: EN 998-1:2010

Notifizierte Stelle: BAU- Zert e.V. , Kenn- Nr. 0790

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte (Tabellenwert)	$\leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.

*für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik



Petra Meier
Techn. Dokumentation

Claußnitz, den 15.10.2016