



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB**

Nr.: 5021

*1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**EN 14891:CM-P**

*2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4*  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

*3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

**Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich  
(verklebt mit Klebemörtel C2 nach EN 12004)**

*4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG  
Industriestraße 1  
D-09236 Claußnitz**

*5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*

**nicht relevant**

*6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*

**System 3**

*7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*

**Die notifizierte Stelle Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung TBU Greven 0799  
hat Erstprüfung des Produktes nach System 3 vorgenommen  
und Folgendes ausgestellt:  
Prüfzeugnis Nr. 2.1/26013/0055.0.1-2014 für die Erstprüfung  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle:**

*8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*

**nicht relevant**

*9. Erklärte Leistungen*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Wasserdichtheit	keine Penetration	EN 13813:2002
Rissüberbrückung	≥ 0,75 mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Haftzugfestigkeit nach Wärmelagerung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	EN 13813:2002

*Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet*

**nicht relevant**

*10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsleitung  
*ppa. Jens Manka, Laborleiter*



Claußnitz, den 02.04.2015  
*(Ort und Datum der Ausstellung)*

ppa. Geschäftsleitung  
*(Unterschrift)*