



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Trassnaturstein-Verlegemörtel TNV**

Nr.: 3022

*1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps*  
**EN 998-2: G M10**

*2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4*  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

*3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke  
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:*

**Normalmauermörtel nach Eigungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern  
und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen),  
die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen**

*4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG  
Industriestraße 1  
D-09236 Claußnitz**

*5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*

**nicht relevant**

*6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:*

**System 2+ gem. EN 998-2:2010**

*7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten  
Norm erfasst wird:*

**Die notifizierte Stelle BAU-ZERT-Ost e.V.(Kenn.-Nr. 0790) hat die  
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die  
laufenden Überwachungen, Bewertungen und Evaluierung der werkseigenen  
Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
0790-CPD-SN.024.01.M-11 und 0790-CPD-SN.02402.M-11**

*8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische  
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*

*9. Erklärte Leistungen*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M10	EN 998-2:2010
Mischverhältnis (bei Mörteln nach Rezept)	NPD	EN 998-2:2010
Verbundfestigkeit	0,5 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 Tabellenwert	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,83 W/(m+K) für P=50% ≤ 0,93 W/(m+K) für P=90%	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

*Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach  
Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller  
gemäß Nummer 4.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsleitung

*ppa. Petra Meier, Laborleiterin Werk Claußnitz*

*Petra Meier*

Claußnitz, den 12.06.2013  
*(Ort und Datum der Ausstellung)*

ppa. Geschäftsleitung  
*(Unterschrift)*