



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

**SAKRET Vormauermörtel VK**

**Nr.: 3005-2016**

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 998-2: G M5**

*Verwendungszweck*

**Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern  
und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen),  
die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen**

*Hersteller*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 2+ gem. EN 998-2:2010**

*Harmonisierte Norm: EN 998-2: 2010*

*Notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V. ; Kenn-Nr. 0790*

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2:2010
Mischungsverhältnis bei Mörtel nach Rezept	NPD	EN 998-2:2010
Verbundfestigkeit	0,08 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	≤ 0,4 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 Tabellenwert	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 1,11W/(m·K) für P=50% ≤ 1,21 W/(m·K) für P=90%	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	

*Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung EU  
Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsführer: **Thomas Utermöller**

**Claußnitz, den 19.01.2016**