



LEISTUNGERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
SAKRET Vormauermörtel VZ

Nr.: 3006-2016

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 998-2: G M5

Verwendungszweck
**Normalmauermörtel nach Eigungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern
und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen),
die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen**

Hersteller
**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Harmonisierte Norm: EN 998-2:2010
Die notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V., Kenn.-Nr. 0790

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2:2010
Mischverhältnis (bei Mörteln nach Rezept)	NPD	EN 998-2:2010
Verbundfestigkeit	0,08 N/mm ² (Tabellenwert)	EN 998-2:2010
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%	EN 998-2:2010
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2010
Wasseraufnahme	≤ 0,10 kg/(m ² ·min ^{0,5})	EN 998-2:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 Tabellenwert	EN 998-2:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 1,11 W/(m·K) für P=50% ≤ 1,21 W/(m·K) für P=90%	EN 998-2:2010
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

*Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführer: Thomas Utermöller

Claußnitz, den 19.01.2016