

SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -2K flex

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

1 Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB 2K flex

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/ Gemischs:

Flexible, faserarmierte, kunststoffvergütete, 2-komponentige Bitumendickbeschichtungsmasse

Relevante identifizierte Verwendungen:

Verwendungsbereiche [SU]

SU 19: Bauwirtschaft

Produktkategorien [PC]

PC 1: Klebstoffe, Dichtstoffe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG

Straße/Postfach: Industriestraße 1

Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D- 09236 Claußnitz

Telefon: +49 (0) 37202-4030

Telefax: +49 (0) 37202-403-26

E-Mail: info@sakret.sachsen.de

1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin +49 (30) 306 867 90

2 Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Gemisches

Einstufung gemäß der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente

(Kennzeichnung gemäß der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP))

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig. Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: -

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe:

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

3.2 Gemische:

Produkt enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe in relevanten Mengen.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -2K flex

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

Einatmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hautkontakt

Wasser und Seife

Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser ausspülen

Selbstschutz des Ersthelfers

Auf Selbstschutz achten!

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel:**

Kohlendioxid (CO₂) Schaum Löschpulver

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine Daten verfügbar.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Keine Daten verfügbar.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.1.2 Einsatzkräfte

Keine Daten verfügbar

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung:

Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen.

Für Reinigung:

Wasser

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe

SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -2K flex

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

- Abschnitt 13.
- 6.5 Zusätzliche Hinweise**
Verschüttete Mengen sofort beseitigen.
- 7 Handhabung und Lagerung**
- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Brandschutzmaßnahmen:
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen:
Siehe Abschnitt 8.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Lagertemperatur 5-35°C vor Sonnenbestrahlung schützen.
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise:
Keine Lagerklasse
- 7.3 Spezifische Endanwendungen**
Keine Daten verfügbar.
- 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen**
- 8.1 Zu überwachende Parameter**
Keine Daten verfügbar
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.
- 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, z.B. persönliche Schutzausrüstung**
Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz
Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen
Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: Sprühverfahren
- 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**
Keine Daten verfügbar
- 8.3 Zusätzliche Hinweise**
Ausführliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.
- 9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -2K flex

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- (a) Aussehen:
Aggregatzustand: Paste
Farbe: schwarz
- (b) Geruch: geruchlos
- (c) pH-Wert (T = 20 °C): 11,-11,5
- (d) Schmelzpunkt: Nicht bestimmt
Gefrierpunkt: 0°C
- (e) Siedepunkt/-bereich: ca. 100°C
- (f) Flammpunkt (°C): Nicht anwendbar
- (g) Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt
- (h) Zündtemperatur: Nicht bestimmt
- (i) obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: Nicht bestimmt
- (j) Dampfdruck: Nicht zutreffend, entspricht, dem vom Wasser
- (k) Dampfdichte: Nicht zutreffend
- (l) Relative Dichte: 1,03 g/cm³
- (m) Löslichkeit in Wasser: Nicht bestimmt, mischbar
- (n) Verteilungskoeffizient (n-Oktanol / Wasser): Nicht bestimmt
- (o) Viskosität: Nicht zutreffend
- (p) VOC- Gehalt: 0%

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

10 Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Das Produkt selbst brennt nicht, ist jedoch leicht brandfördernd (aktiver Sauerstoffgehalt ca. 2%).

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine Daten verfügbar

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

11 Toxikologische Angaben**Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

nicht reizend.

Augenschädigung/-reizung:

nicht reizend.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

nicht sensibilisierend.

Keimzellmutagenität:

Keine Hinweise auf Keimzellmutagenität am Menschen vorhanden.

Karzinogenität:

Kein Hinweis auf Karzinogenität am Menschen.

Reproduktionstoxizität:

Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizität am Menschen vorhanden.

Aspirationsgefahr:

Viskositätsdaten: siehe Abschnitt 9.

SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -2K flex

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

12 Umweltbezogenen Angaben**12.1 Toxizität****Abschätzung/Einstufung:**

Gemäß den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefährlich" ist der Stoff/das Produkt nicht als umweltgefährlich zu kennzeichnen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

13 Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

Abfallschlüssel Produkt:

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Abfallschlüssel Verpackung:

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

13.2. Zusätzliche Angaben

Diese Schlüsselnummern wurden auf Basis der häufigsten Verwendungen dieses Materials zugewiesen, wodurch eine Schadstoffbildung bei der tatsächlichen Anwendung unberücksichtigt bleiben kann.

14 Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.1 UN-Nummer

Nicht zutreffend.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht zutreffend.

14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht zutreffend.

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht zutreffend.

14.5 Umweltgefahren

SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung BDB -2K flex

Version: 001 | überarbeitet am: 06.12.2016

Nicht zutreffend.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht zutreffend.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht zutreffend.

15 Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****15.1.1 EU-Vorschriften**

Keine Daten verfügbar

15.1.2 Nationale Vorschriften

[DE] Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK)**WGK:**

1 - schwach wassergefährdend

Beschreibung:

schwach wassergefährdend (WGK 1)

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 500

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

15.3. Zusätzliche Angaben

Keine Daten verfügbar

16 Sonstige Angaben**16.1. Änderungshinweise**

Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme

Keine Daten verfügbar

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Keine Daten verfügbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:**

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Keine Daten verfügbar

16.6. Schulungshinweise

Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.